



- 1 Keramische Oberflächenversiegelung mit UV gehärteter Nutzschiicht
Ceramic surface seal with UV-hardened wear layer
- 2 Dekorfilm / *Decorfilm*
- 3 Primerschicht weiß / *Primer Layer white*
- 4 Mineralische Verbundstoffträgerplatte
Mineral composite core

Packungsinhalte / package contents:

	Holzdekore / <i>Wood decors</i>
10 X	1220 x 178 x 5 mm = 2,17 m ²
	Steindekore / <i>Stone decors</i>
10 X	600 x 300 x 5 mm = 1,8 m ²

	Eigenschaften <i>Properties</i>	
	Verschleißverhalten <i>Wear resistance</i>	Gruppe T <i>Group T</i>
	Rutschhemmung <i>Slip resistance</i>	R10 (bei gebürsteter Oberfläche) <i>with brushed surface</i> R9 (bei nicht gebürsteter Oberfläche) <i>with not brushed surface</i>
	Chemikalienbeständigkeit <i>Of Chemicals</i>	beständig* <i>resistant*</i>
	Trittschallverbesserung <i>impact sound improvement</i>	-7 dB
	Stuhlrolleneignung <i>Castor chair test</i>	ja, Typ W <i>yes, Typ W</i>
	Lichtechtheit <i>Fastness</i>	> 6
	Emissionswert <i>Low-emission</i>	lt. AgBB
	Feuchtraum geeignet <i>Damp room suitable</i>	ja <i>yes</i>
	Brandverhalten <i>Fire behavior</i>	Bfl-s1
	Wärmedurchlaßwiderstand <i>Heat conduction</i>	0,026 m ² K/W
	Fußbodenheizung <i>Underfloor heating</i>	max. 27° C
	Resteindruck <i>Rest impressive</i>	< 0,01 mm
	Dimensionsstabilität <i>Dimensional stability</i>	< 0,04 %
	Garantie <i>Guarantee</i>	20 Jahre <i>20 Years</i>
	Flächengewicht <i>Gramage</i>	8,95 kg / m ²

*bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln
in the case of short-term exposure to customary, common household remedies

Feuchtraum resistent
Damp room suitable

Für Sanitär- und Nassbereiche geeignet
Suitable for sanitary and wet areas

Attraktive Holz- und Steindekore
Attractive wood and stone decors

Hochabriebfest und resistent gegen Mikrokratzer
Highly abrasion resistant and resistant to micro-scratches

Mineralische Verbundstoff-Trägerplatte
Mineral composite core

Dimensionsstabil bis 400m² ohne Dehnungsfuge
Dimensionally stable up to 400m² without expansion joint

Renovierungsfreundlich, kann direkt auf Altfliesen verlegt werden
Suitable for renovation; can be laid directly on old tiling

Unempfindlich gegen Sonneneinstrahlung bei großen Fensterfronten
Resistant to sunlight in large windows

19

DOP: HDM_PT_0019
DIN EN 14041:2004/AC:2006

HDM GmbH
Am Schürmannshütt 23
47441 Moers
www.hdm-gmbh.com

NB: 0534

Designboden VDB 5005
Desingflooring VDB 5005

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden
To be used as floor covering within buildings

Для использования в качестве напольного покрытия в зданиях

